Termoventilatori

Soluzioni comfort per ambienti indoor, industriali e siti cantieristici

Soluzioni carrellabili da cantiere





Unità carrellabili progettate per l'impiego in cantieri, capannoni, aree produttive provvisorie e interventi di emergenza, dove è necessario garantire riscaldamento, ventilazione e controllo dell'aria localizzato senza impianti fissi.

Soluzioni plug & play, rapide da installare e riconfigurabili, ideali per fasi di lavoro temporanee, manutenzioni, allestimenti industriali e cantieri civili. Continuità operativa negli spazi interni.

Adatti in contesti critici

Sistemi canalizzabili

Plug & Play

Caratteristiche costruttive complessive

Gruppo ventilante

Ventilatore ad alta portata progettato per garantire rapida movimentazione dell'aria e distribuzione uniforme nel volume trattato.

Elevata portata • Funzionamento continuo

Sezione filtrante

Filtro sull'aria aspirata per limitare l'ingresso di polvere e proteggere batteria, ventilatore e componenti interni.

Protezione componenti • Manutenzione ridotta

Dati Tecnici FHP portatile



FHP	Modello	Portata d'aria	Range	P85 Potenza (80/50°C)	Elettrico Potenza scambiatore	Potenza assorbita 230Vx1 (^)	Corrente assorbita 230Vx1 (^)	LPS (5 m) (°)	Peso
		m³/h	m	kW	kW	W	A	dB(A)	kg
	FHP P85	1580	-	22,49		93,7	0,74	49/60	38
	FHP E	1250	-	-	6/9	178	0,79	48/59	39

(*) Livello di rumorosità riferito a: 50% / 100% della portata d'aria.
(**) ΔT: alla 1ª velocità (50%) la differenza di temperatura è pari a 25°C / 36°C.
(**) ΔT: alla 2ª velocità (100%) la differenza di temperatura è pari a 16°C / 25°C.
(*) Calcolo effettuato con: temperatura aria in ingresso: 15°C / temperatura fluido: 80/50°C

Portata, potenza termica, tipologia di batteria e geometria della mandata vengono definite in funzione del volume da trattare e delle condizioni operative.